



JASPER UNIFORMIDAD,S.L.U.

Apdo de correos, Nº 7

50250 Illueca (Zaragoza)

Tfno. +34 876 00 99 61

Mail: jasperuniformidad@gmail.com

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODELO 1022.- PISO GOMA DE CAUCHO RANGERS O
MIRAGE Y MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE**

ZAPATO DE TIPO"BLUCHER", COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE CORTE Y PISO, CON CUATRO PARES DE OJETES, PALA LISA EN COLOR NEGRO PARA PERSONAL PROFESIONAL.



CORTE.

ESTA FORMADO POR PALA, CAÑAS, ACOLCHADO BOCA, CONTRAFUERTE, Y TRASERA DE REFUERZO LA PALA ES LISA , VÁ FORRADA Y SE PROLONGA POR DEBAJO DE LAS SOLAPAS, FORMANDO UNA LENGÜETA, QUE VÁ FORRADA Y TERMINA EN FORMA REDONDEADA, SOBRESALIENDO LIGERAMENTE EN EL BORDE SUPERIOR DE LA CAÑA, PRESENTANDO UNA ANCHURA DE UNOS 60 mm. Aprox.

LAS CAÑAS SON DOS POR ZAPATO, QUE SE UNEN EN LA PARTE POSTERIOR POR MEDIO DE DOBLE COSTURA A LA TRASERA.

POR LA PARTE ANTERIOR, CADA CAÑA TIENEN FORMA DE ARCO, Y VAN DESDE EL ENFRANQUE HASTA EL COMIENZO DEL EMPEINE EN DONDE QUIEBRAN EN ÁNGULO APROXIMADO AL RECTO PARA FORMAR LAS CARTERAS. VAN UNIDAS A LA PALA, SUPERPONIÉNDOSE A ELLA, MEDIANTE DOS PESPUNTES PARALELOS JUNTOS Y PRÓXIMOS

AL BORDE ESTOS PESPUNTES TERMINAN CERRANDO EN UNA PRESILLA EN FORMA DE CUARTO DE CÍRCULO AL COMIENZO DE LA SOLAPA. LOS CANTOS DE UNIÓN ENTRE PIEZAS VAN REBAJADOS.,

TODO EL ZAPATO VA FORRADO CON MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE, EXCEPTO LA BOCA-CAÑA QUE VA FORRADA EN PIEL FLOR COLOR GRIS.

CADA UNA PORTA CUATRO OJETES METÁLICOS LACADOS DE COLOR NEGRO, DE UNOS 4mm. DE DIÁMETRO INTERIOR, POR LOS QUE DISCURRE UN CORDÓN CILÍNDRICO CUYOS EXTREMOS SE REMATAN CON CABLE DE MATERIAL PLÁSTICO SOLDADO. TODA LA BOCA DEL CALZADO VA DOBLADILLADA.

ENTRE EL CORTE Y LOS FORROS VAN COLOCADOS LA PUNTERA O TOPE Y EL CONTRAFUERTE.

TANTO LA PALA COMO LAS CAÑAS SON DE PIEL VACUNA, DENOMINADA “ BOX-CALF FLOR DE PRIMERA CALIDAD EN COLOR NEGRO (LISO), DE CURTICION AL CROMO.

GROSOR... DE 1,5 mm a 1,7 mm.

RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO DE LA FLOR..... BUENA

RESISTENCIA AL SUDOR..... BUENA

PENETRACIÓN DE AGUA..... 25% EN 2h.

HUMEDAD..... 18 % MÁXIMA

CONTENIDO EN OXIDO DE CROMO.....3% MÍNIMO.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN.....1,8 KG. / mm 2.

PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO..... 85% MÁXIMO.

FORRO DE LAS CAÑAS Y PALAS

PRIMERA MATERIA: MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE, LAS COSTURAS COSIDAS POR MEDIO DE ZIG-ZAG VAN TERMOSELLADAS PARA EVITAR ALGUNA POSIBLE PENETRACIÓN DE AGUA.

PISO

CONSTA DE, PALMILLA, PLANTILLA, CAMBRILLON Y SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE.

PALMILLA.

PIEZA SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL PISO. ALOJA EN LA PARTE DEL TALÓN UN CAMBRILLON PLANO CON SU CORRESPONDIENTE REFUERZO, PARA DAR MAYOR RIGIDEZ AL CONJUNTO.

ESTA FORMADA POR HOJAS SUPERPUESTAS, QUE SE COMPONEN DE FIBRAS DE ALFA-CELULOSA, ENTRECRUZADAS Y QUE SE AGLOMERAN MEDIANTE LÁTEX.

GROSOR.... 3mm. APROX.

PISO.

DE GOMA DE CAUCHO... ELASTOMERO

PRIMERA MATERIA CAUCHO VULCANIZADO

DENSIDAD 1,13 a 1,19

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: MENOR DE 130 mg. Cm³.

CORDONES.

ATADURA COMPUESTA DE FIBRAS E HILOS ENTRECRUZADOS QUE FORMAN UN CUERPO CILÍNDRICO FLEXIBLE Y ELÁSTICO, Y QUE SE APLICA PARA EL CIERRE DE LAS SOLAPAS DEL ZAPATO.

COLOR..... NEGRO

ESPESOR..... 2,5 mm APROX.

LONGITUD.... DE 60 a 80 mm.

RESISTENCIA MÍNIMA 15 KG.

COMPOSICIÓN DE ALGODÓN Y / O FIBRAS SINTÉTICAS INTERIOR Y EXTERIORMENTE.

TOPES Y CONTRAFUERTE.

SE UNEN AL FORRO POR TERMOSOLDADO. LA FORMA DEL TOPE SE ADAPTARA PERFECTAMENTE A LA PUNTERA Y LA DEL CONTRAFUERTE AL TALÓN.

FABRICACIÓN

EL CORTE SE UNE A LA PLANTILLA MEDIANTE PEGADO, Y MONTANDO SOBRE LA PARTE BAJA DE ESTA.

LA ZONA QUE MONTA SOBRE LA PALMILLA O PLANTILLA, SE CARDA SUFICIENTEMENTE PARA GARANTIZAR LA PERFECTA UNIÓN POSTERIOR AL CUERPO FORMADO POR LA UNIÓN DE CORTE Y LA PALMILLA.