

*Tielcort*<sup>®</sup>

**JASPER UNIFORMIDAD,S.L.U.**

Apdo de correos, Nº 7

50250 Illueca ( Zaragoza )

Tfno. +34 876 00 99 61

Mail: [jasperuniformidad@gmail.com](mailto:jasperuniformidad@gmail.com)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODELO 3200, ZAPATO TIPO BAILARINA CON PISO DE GOMA EVA**



ZAPATO DEL TIPO DENOMINADO SALÓN, COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE CORTE Y PISO, EN COLOR NEGRO PARA PERSONAL PROFESIONAL.

## **CORTE.**

ESTÁ FORMADO POR UNA PALA ENTERIZA Y UNA TRASERA, LA PALA DE UNA SOLA PIEZA, QUE VÁ UNIDA EN LA PARTE INTERIOR CON UNA COSTURA.

LA BOCA DEL ZAPATO VÁ DOBLADILLADA.

ENTRE EL CORTE Y LOS FORROS VAN COLOCADOS LA PUNTERA O TOPE Y EL CONTRAFUERTE.

## **MATERIAL DEL CORTE**

PIEL VACUNO

GROSOR... DE 1,1 mm a 1,3 mm.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 130 daN/cm

RESISTENCIA AL DESGARRO: 100 daN/cm

## **FORRO .**

FORRADO EN MICROFIBRA TRANSPIRABLE, COLOR NEGRO.

## **PALMILLA.**

PIEZA SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL PISO, ALOJA EN LA PARTE DEL TALÓN UN CAMBRILLÓN DE ACERO CON SU CORRESPONDIENTE TALONETA DE REFUERZO PARA DAR MAYOR RIGIDEZ AL CONJUNTO.

LA PLANTILLA DE MONTAJE ES DE CELULOSA AGLOMERADA CON LÁTEX.

LLEVA UN PLANTILLA DE CONFORT ERGONÓMICA DE MICROFIBRA ESPECIAL ANTIBACTERIANA Y ANTIESTÁTICA, ACOLCHADA CON LÁTEX DE 4 mm.

## **PISO.**

PISO DE GOMA EVA ANTIDESLIZANTE, NO PRODUCE MARCAS EN SUELOS DELICADOS.

DENSIDAD..... 1,15 g/cm.

ALARGAMIENTO: 400 %

ABRASIÓN: < 150 mg/cm<sup>3</sup>

## **TOPES Y CONTRAFUERTE.**

SE UNEN AL FORRO POR TERMOSOLDADO. LA FORMA DEL TOPE ESTÁ ADAPTADA PERFECTAMENTE A LA PUNTERA Y LA DEL CONTRAFUERTE AL TALÓN.

AMBOS SON DE MATERIAL TERMOFUSIBLE.

## **FABRICACIÓN**

EL CORTE SE UNE A LA PLANTILLA MEDIANTE PEGADO, MONTANDO SOBRE LA PARTE BAJA DE ESTA. LA ZONA QUE MONTA SOBRE LA PLANTILLA, SE CARDA SUFICIENTEMENTE PARA GARANTIZAR LA PERFECTA UNIÓN POSTERIOR AL CUERPO FORMADO POR LA UNIÓN DE CORTE Y LA PLANTILLA.