



JASPER UNIFORMIDAD,S.L.U.

Apdo de correos, nº 7

50250 Illueca (Zaragoza)

Tfno.: 876 00 99 61

Mail: jasperuniformidad@gmail.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODELO 28 ZAPATO DE SALÓN FEMENINO (PISO SUELA DE CUERO CON SPAY DE CAUCHO Y TACÓN DE 5 CM.



ZAPATO DEL TIPO DENOMINADO SALÓN, COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE CORTE Y PISO, EN COLOR NEGRO PARA PERSONAL PROFESIONAL

CORTE.

ESTÁ FORMADO POR UN CORTE ENTERIZO, DE UNA SOLA PIEZA, QUE VÁ UNIDA EN LA PARTE POSTERIOR DEL TALÓN CON UNA COSTURA, LLEVANDO EN LA PARTE SUPERIOR UNA PRESILLA EN FORMA DE MEDIO CÍRCULO, PARA MEJORAR LA SUJECCIÓN.

TODOS EL CORTE EN TODA SU EXTENSIÓN VÁ FORRADO EN PIEL DE CAPRINO COLOR NATURAL.

TODA LA BOCA DEL ZAPATO VÁ DOBLADILLADA.

ENTRE EL CORTE Y LOS FORROS IRÁN COLOCADOS LA PUNTERA O TOPE Y EL CONTRAFUERTE.

LA PIEL DEL CORTE ES LA QUE DENOMINAMOS "BOX-CALF FLOR DE PRIMERA CALIDAD EN COLOR NEGRO (LISO), DE CURTICIÓN AL CROMO.

PIEL.

GROSOR... DE 1,1 mm a 1,3 mm.

RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO DE LA FLOR..... 100.000 CICLOS SIN ALTERACIÓN

RESISTENCIA AL SUDOR..... BUENA

HUMEDAD..... 18 % MÁXIMA

CONTENIDO EN ÓXIDO DE CROMO.....3.15 %, IUC8

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN.....281 KG. / Mm 2., IUP6

PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO..... 51% MÁXIMO, IUP6

ABSORCIÓN AL AGUA.....70 % MÁXIMO, IUP7

FORRO DEL CHANCLO.

PRIMERA MATERIA, PIEL VACUNO DE COLOR NATURAL O GRIS DE 0,8 A 1 MM. DE GROSOR, CURTICIÓN VEGETAL, EN LA PARTE DE LA TRASERA VA CON EL MISMO FORRO VUELTO.

PISO

CONSTA DE, PLANTILLA DE MONTAJE, CAMBRILLON, SUELA, TACÓN Y SPAY OPCIONAL.

PALMILLA

PIEZA SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL PISO. ALOJA EN LA PARTE DEL TALÓN UN CAMBRELLON DE ACERO CON SU CORRESPONDIENTE TALONETA DE REFUERZO, PARA DAR MAYOR RIGIDEZ AL CONJUNTO.

LA PALMILLA DE MONTAJE ES DE CELULOSA AGLOMERADA CON LATEX

GROSOR.... 2,5mm. APROX.

EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MISMA VÁ FORRADA POR UNA PLANTILLA DEL MISMO ARTICULO Y COLOR AL FORRO LLEVANDO EN LA ZONA POSTERIOR UN ACOLCHADO DE UNOS 3MM. DE ESPUMA DE LATEX.

PISO.

PISO DE SUELA DE CUERO NATURAL, EN PIEL DE VACUNO, DE CURTICION VEGETAL, O EN MATERIAL DE CAUCHO Y CON UN TACÓN INCLUIDA LA TAPA DE 5 CM.

GROSOR.....3 MM + - 0.2 MM.

HUMEDAD..... 15%.

DENSIDAD.....0,7 a 1,2 grs. / cm³

RESISTENCIA AL SUDOR BUENA

RESISTENCIA AL ALARGAMIENTO DE LA FLOR.... BUENA

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN....2,3 kgs / mm²

ALARGAMIENTO A LA ROTURA,..... 35%.

OPCIONALMENTE, LA SUELA POR SU PARTE INFERIOR, LA QUE CONTACTA CON EL SUELO, VA PROTEGIDA POR UNA TAPA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DENOMINADA **SPAY**

TOPES Y CONTRAFUERTES.

SE UNIRÁN AL FORRO POR TERMOSOLDADO. LA FORMA DEL TOPE ESTÁ ADAPTADA PERFECTAMENTE A LA PUNTERA Y LA DEL CONTRAFUERTE AL TALÓN.

EL TOPE Y EL CONTRAFUERTE SON DE MATERIAL SINTÉTICO TEJIDO.

FABRICACIÓN

EL CORTE SE UNE A LA PLANTILLA MEDIANTE PEGADO, MONTANDO SOBRE LA PARTE BAJA DE ESTA. LA ZONA QUE MONTA SOBRE LA PLANTILLA, SE CARDA SUFICIENTEMENTE PARA GARANTIZAR LA PERFECTA UNIÓN POSTERIOR AL CUERPO FORMADO POR LA UNIÓN DE CORTE Y LA PLANTILLA. LA ZONA POSTERIOR DEL TACÓN VÁ UNIDA CON CINCO CLAVOS.