

Pielcort[®]

JASPER UNIFORMIDAD,S.L.U.

Apdo de correos, Nº 7

50250 Illueca (Zaragoza)

Tfno. +34 879 00 99 61

Mail: jasperuniformidad@gmail.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODELO 1127 (PISO SUELA DE GOMA)
FABRICACIÓN COSIDO GOODYEAR

BOTA TOBILLERA CON ELÁSTICOS LATERALES COMPUESTA PRINCIPALMENTE DE CORTE Y PISO.



CORTE.

ESTÁ FORMADO POR PALA, CAÑAS, TRASERA, TOPES Y CONTRAFUERTE
LA PALA VÁ LISA, FORRADA CON TELA DE ALGODÓN

LAS CAÑAS SON DOS POR BOTA, QUE SE UNEN EN LA PARTE POSTERIOR MEDIANTE ZIG-ZAG,

LAS CAÑAS VAN FORRADAS EN TODA SU EXTENSIÓN EN PIEL DE CERDO COLOR GRIS. .

ENTRE EL CORTE Y LOS FORROS IRÁN COLOCADOS LA PUNTERA O TOPE Y EL CONTRAFUERTE.

TANTO LA PALA COMO LAS CAÑAS SON DE PIEL VACUNO, DENOMINADA "BOX-CALF FLOR DE PRIMERA CALIDAD EN COLOR NEGRO (LISO), DE CURTICION AL CROMO.

PIEL.

GROSOR... DE 1,4 mm a 1,6 mm.

RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO DE LA FLOR..... 100.000 CICLOS SIN ALTERACIÓN

RESISTENCIA AL SUDOR..... BUENA

HUMEDAD..... 18 % MÁXIMA

CONTENIDO EN OXIDO DE CROMO.....3.15 %, IUC8

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN.....281 KG. / Mm 2., IUP6

PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO..... 51% MÁXIMO, IUP6

ABSORCIÓN AL AGUA.....70 % MÁXIMO, IUP7

FORRO DE LAS CAÑAS.

PRIMERA MATERIA, PIEL DE CERDO COLOR GRIS DE 0,7 A 1 MM. DE GROSOR,

PISO

SE COMPONE DE SUELA DE GOMA, PALMILLA CON MURO, VIRA DE CUERO, TACÓN DE MASONITE CLAVADO CON TAPA DE GOMA.

PALMILLA

LA PLANTILLA DE MONTAJE ES DE TEJIDO SIN TEJER Y LLEVA EN LA PARTE DELANTERA ESCEPTUANDO EL TACÓN, UN MURO APTO PARA COSER CORTE, MURO Y VIRA, LA PARTE DEL TALÓN VA FABRICADA EN MONTADO BAJO.

GROSOR.... 3mm. APROX.

EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MISMA VÁ FORRADA POR UNA MEDIA TALONETA DEL MISMO COLOR DEL FORRO.

PISO.

PISO DE GOMA CAUCHO ELASTOMERO.

PRIMERA MATERIA: CAUCHO VULCANIZADO

DENSIDAD: 1,20 + - 002.

CARGA DE ROTURA KG. CM² > 130
ALARGAMIENTO DE ROTURA % > 350.
DESGARRO B, KG/CM. > 17
PERDIDA POR ABASIÓN MM³. <170
DUREZA SHORE. 70 +-3

TOPES Y CONTRAFUERTE.

SE UNIRÁN AL FORRO POR TERMOSOLDADO. LA FORMA DEL TOPE ESTÁ ADAPTADA PERFECTAMENTE A LA PUNTERA Y LA DEL CONTRAFUERTE AL TALÓN.
EL TOPE ES DE MATERIAL SINTÉTICO TEJIDO Y EL CONTRAFUERTE DE AGLOMERADO DE CUERO BAÑADO EN LATEX.