JASPER UNIFORMIDAD,S.L.U.
Apdo de correos, Nº 7
50250 Illueca (Zaragoza)
Tfno : +34 876 00 99 61
Mail : jasperuniformidad@gmail.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODELO 603.CON FORRO DE MEMBRANA TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE - PISO GOMA DE CAUCHO

ZAPATO DE TIPO"BLUCHER", COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE CORTE Y PISO, CON CUATRO PARES DE OJETES, PALA LISA EN COLOR NEGRO PARA PERSONAL PROFESIONAL.

CORTE.

ESTA FORMADO POR PALA, CAÑAS, CONTRAFUERTE, Y TRASERA,
LA PALA ES LISA , VA FORRADA Y SE PROLONGA POR DEBAJO DE LAS SOLAPAS FORMANDO UNA LENGÜETA, QUE VA FORRADA Y TERMINA EN FORMA REDONDEADA, SOBRESALIENDO LIGERAMENTE EN EL BORDE SUPERIOR DE LA CAÑA, PRESENTANDO UNA ANCHURA DE UNOS 60 mm. Aprox.

LAS CAÑAS SON DOS POR ZAPATO, EN LA PARTE TRASERA DE LA BOCA-CAÑA LLEVA UN ACOLCHADO DE ESPUMA DE LATEX PARA MAYOR CONFORT.

POR LA PARTE ANTERIOR, CADA CAÑA TIENEN FORMA DE ARCO, Y VAN DESDE EL ENFRANQUE HASTA EL COMIENZO DEL EMPEINE EN DONDE QUIEBRAN EN ÁNGULO APROXIMADO AL RECTO PARA FORMAR LAS CARTERAS.

AL BORDE ESTOS PESPUNTES TERMINAN CERRANDO EN UNA PRESILLA AL COMIENZO DE LA SOLAPA. LOS CANTOS DE UNIÓN ENTRE PIEZAS VAN REBAJADOS Y TODA LA SOLAPA VA DOBLADILLADA.

LAS CAÑAS VAN FORRADAS EN TODA SU EXTENSIÓN CON PIEL VACUNO COLOR GRIS O NEGRO.

CADA CAÑA PORTA CUATRO METÁLICOS, POR LOS QUE DISCURRE UN CORDÓN CILÍNDRICO CUYOS EXTREMOS SE REMATAN CON CABLE DE MATERIAL PLÁSTICO SOLDADO.

LA PALA VA FORRADA ENTERAMENTE DE TEJIDO Y EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LENGÜETA VA EN PIEL DE VACUNO BEIGE.

ENTRE EL CORTE Y LOS FORROS VAN COLOCADOS LA PUNTERA O TOPE Y EL CONTRAFUERTE.

TANTO LA PALA COMO LAS CAÑAS SON DE PIEL VACUNA, DENOMINADA “BOX-CALF FLOR DE PRIMERA CALIDAD EN COLOR NEGRO (LISO), DE CURTICION AL CROMO.

PIEL DE CORTE

ESPESOR: DE 1,4 Mm. a 1,6 mm.
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO DE LA FLOR..... BUENA
RESISTENCIA AL SUDOR..... BUENA
ABSORCIÓN DE AGUA…… 20% en 1 h, MÁXIMO
RESISTENCIA AL DESGARRO…… 60 daN/Cm.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN.....180 daN/Cm2
PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO..... 85% MÁXIMO.

FORRO DE PALAS Y CAÑAS

PRIMERA MATERIA: MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE, LAS COSTURAS COSIDAS POR MEDIO DE ZIG-ZAG VAN TERMOSELLADAS PARA EVITAR ALGUNA POSIBLE PENETRACIÓN DE AGUA.

PISO

BLOQUE DE GOMA CON TACÓN INCORPORADO.

PRIMERA MATERIA: CAUCHO VULCANIZADO.
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: MÁXIMO 150 mm3.
DUREZA: 70 Shore A + - 5.
DENSIDAD: 1,10 a 1,20 g/cm3.
RESISTENCIA AL DESPEGUE PISO-CORTE: 6 N/mm.

PALMILLA

PIEZA SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL PISO. ALOJA EN LA PARTE DEL TALÓN UN CAMBRILLON METÁLICO CON SU CORRESPONDIENTE REFUERZO, PARA DAR MAYOR RIGIDEZ AL CONJUNTO.

ESTA FORMADA POR TEJIDO SIN TEJER AGLOMERADO CON LÁTEX.
GROSOR: 2,5 a 3mm.

CORDONES.

ATADURA COMPUESTA DE FIBRAS E HILOS ENTRECRUZADOS QUE FORMAN UN CUERPO CILÍNDRICO FLEXIBLE Y ELÁSTICO, Y QUE SE APLICA PARA EL CIERRE DE LAS SOLAPAS DEL ZAPATO.
COLOR..... NEGRO
ESPESOR..... 2,5 mm APROX.
LONGITUD.... DE 60 a 80 mm.
RESISTENCIA MÍNIMA 15 KG.
COMPOSICIÓN DE ALGODÓN Y / O FIBRAS SINTÉTICAS INTERIOR Y EXTERIORMENTE.

TOPES Y CONTRAFUERTES.

TEJIDO TERMOFUSIBLE

FABRICACIÓN

MONTADO PEGADO Y COSIDO BLAKE.